

Guide d'utilisation du SMART STRIP

Information préalable avant utilisation du décapant SMART STRIP :

Le SMART STRIP est un décapant révolutionnaire, biodégradable, sans danger pour l'utilisateur, le substrat sur lequel il est utilisé et l'environnement. Le SMART STRIP n'est pas un produit corrosif. Il ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acide caustique ou de composants volatiles organiques. Ce décapant à base d'eau et dont le pH est neutre, est extrêmement efficace pour éliminer plusieurs couches de peinture en 1 application ou des revêtements industriels très résistants. Il est performant sur la plupart des surfaces intérieures ou extérieures (bois, béton, brique, pierre, fibre de verre, plâtre...). Le SMART STRIP est parfait pour les surfaces complexes, découpées ou moulées. Il peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet basse pression.

Utilisation :

- Recommandée pour éliminer définitivement les peintures au plomb sur tout substrat
- Recommandée pour les coques en bateau en fibre de verre

Travaux préparatoires :

Il est souvent impossible de savoir quel est le type ou l'état de la surface sous la peinture que vous souhaitez enlever. Avant de démarrer un projet, il est important de réaliser un test préalable sur une petite partie de la zone que vous voulez décapier afin de vous assurer que les résultats seront satisfaisants. Ceci vous permettra également de déterminer l'épaisseur du produit à appliquer et le temps de contact nécessaire pour supprimer la peinture. Si vous procédez à une application du produit insuffisante ou inégale ou trop rapide, il est probable que vous devrez renouveler l'application du produit.

A noter : Le SMART STRIP est inutilisable sur les surfaces en verre, en aluminium ou en plastique.

Précaution d'usage :

Le produit ne contient pas de composants chimiques dangereux. Néanmoins, nous vous recommandons de porter des lunettes et des gants pour vous protéger des projections. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment. Si des irritations persistent, consultez un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Protéger les zones et les surfaces que vous ne souhaitez pas décapier avec des feuilles de plastiques (Polyéthylène) et du ruban adhésif.

Application :

L'épaisseur de la couche de SMART STRIP à appliquer varie, selon l'âge, le type de revêtement et l'épaisseur de la peinture à enlever (Se référer au test préalable). Plus la peinture est vieille et les couches multiples, plus il faudra appliquer le SMART STRIP en couche épaisse. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'appliquer le produit à une température comprise entre 15 et 35°C. En dessous de 3°C, le produit peut mettre plus de temps à agir. Nous vous conseillons par ailleurs pour une application optimale du produit d'utiliser un équipement spécial de projection à basse pression.

A noter :

L'application de 2 couches de SMART STRIP est nécessaire pour une efficacité maximale :

- ⇒ Une première couche fine à laisser poser pendant 30 minutes.
- ⇒ Une deuxième couche selon l'épaisseur déterminée pendant le test avant travaux. Laisser agir de 3 à 24H.

La surface traitée avec le bio- décapant SMART STRIP respire. Les échanges d'air et de vapeur d'eau peuvent donc s'effectuer normalement sans altérer le matériau. Le décapant ne change pas l'apparence du support.

Retrait du produit et nettoyage :

Enlever précautionneusement le produit en le soulevant à l'aide d'une raclette, un grattoir ou un couteau à bande. Utiliser une brosse en nylon dure ou une éponge à gratter pour éliminer les résidus, en faisant particulièrement attention aux creux, fentes, craquelures ou partie fissurée où le dépôt est plus persistant. Les surfaces décapées à l'extérieur doivent être rincées abondamment avec un jet d'eau, les surfaces intérieures avec un vaporisateur ou avec de l'eau et une éponge. Vous pouvez également utiliser à l'intérieur de l'alcool dénaturé pour supprimer les résidus persistants.

Collecter les résidus de peinture, de décapant et de plâtre dans des sacs plastiques. Ne pas mettre ou stocker ces déchets dans des containers en métal. Nettoyer dès l'opération de décapage terminée votre équipement et matériel à grande eau ou avec de l'alcool dénaturé.

A noter : Bien laisser sécher la surface décapée avant de repeindre ou de réenduire.



SMART STRIP, BIO-DECAPANT UNIVERSEL

Adoptez le geste écologique pour lutter contre vos peintures au plomb !

Biodégradable • Simple d'utilisation • Efficace en 1 application • Sans danger pour l'utilisateur