

## Guide d'utilisation du PEELAWAY

### Information préalable avant utilisation du décapant PEELAWAY :

Voici quelques directives qu'il vous ait recommandé de suivre pour éliminer les peintures au plomb avec le PEELAWAY. Les instructions spécifiques qui sont livrées avec le produit doivent être respectées. Le décapant PEELAWAY ne dégage pas de vapeur toxique et ne contient aucun solvant inflammable, néanmoins il est recommandé de bien ventiler la pièce lors de son utilisation.

Un prélèvement aéroporté de plomb a été réalisé par une société indépendante spécialisée dans l'environnement au cours d'un projet où le PEELAWAY était utilisé, concluant « qu'aucune exposition d'ouvriers au plomb n'avait été détectée en utilisant ce décapant pour éliminer les peintures contenant du plomb ».

### Travaux préparatoires :

Il est souvent impossible de savoir quel est le type ou l'état de la surface sous la peinture que vous souhaitez enlever. Avant de démarrer un projet, il est important de réaliser un test sur une petite partie de la zone que vous voulez décapier afin de vous assurer que les résultats seront satisfaisants. Ceci vous permettra également de déterminer l'épaisseur du produit à appliquer et le temps de contact nécessaire pour supprimer la peinture. Si vous procédez à une application du produit insuffisante ou inégale ou trop rapide, il est probable que vous devrez renouveler l'application du produit.

### Précautions d'usage :



**Le PEELAWAY est un produit puissant qui nécessite de prendre des précautions particulières et de porter un équipement approprié avant toute manipulation et utilisation du produit.**



Il est important de bien sécuriser les abords de votre chantier et de mettre en place une protection collective pour les personnes travaillant sur le chantier : Gants et lunettes de protection hermétiques, combinaisons.

Il est également important de porter un équipement de protection respiratoire adapté : En cas d'exposition de courte durée, utiliser un demi-masque à filtre. En cas d'exposition intense ou durable, nous vous recommandons d'utiliser un appareil de ventilation assisté avec filtre.

**Les équipements de protection individuelle à utiliser :**



Combinaison jetable Cat.3 – Type 5.6



Paire de gants PU chimique XXL



Lunette de sécurité hermétique



Masque à usage unique FFP3 avec valve

**Matériaux dangereux :**

Enlever de la peinture contenant du plomb signifie que vous allez traiter un matériau potentiellement dangereux. Il est conseillé d'envoyer à un laboratoire les résidus de peinture collectés lors du test réalisé avant le démarrage de votre projet afin de déterminer le taux de plomb contenu dans ces résidus de peinture. Le décapant PEELAWAY contient de la chaux qui commence immédiatement à stabiliser le plomb, il y a donc

une forte probabilité que les résultats de l'analyse soient inférieurs à 5ppm de plomb. Ce qui signifie que vous n'êtes plus en présence de matériaux dangereux, une fois que le PEELAWAY commence à agir.

### **Application :**

L'épaisseur de la couche de PEELAWAY à appliquer varie, selon l'âge et l'épaisseur de la peinture à enlever. Plus la peinture est vieille et les couches multiples, plus il faudra appliquer le PEELAWAY en couche épaisse. Vous pouvez appliquer le produit avec une truelle ou un équipement spécial de projection. Une fois le produit appliqué, la pâte du décapant doit alors être couverte d'un papier sulfurisé spécifique. Gardez la pâte couverte de ce papier selon le temps de contact ayant été déterminé lors du test.

### **Neutralisation :**

Si vous ne nettoyez et ne neutralisez pas correctement la surface, un résidu alcalin est susceptible de se former, pouvant provoquer des liserés blancs peu esthétiques. Le résidu alcalin peut aussi entraver l'intégrité des enduits ou des couches de peinture futurs. Les instructions de neutralisation qui accompagnent le produit doivent être scrupuleusement respectées. Il faut toujours nettoyer la surface à l'aide d'un neutralisant adapté et bien la sécher avant de réenduire ou de repeindre.

### **Le décapant PEELAWAY bénéficie de deux avantages majeurs pour éliminer le plomb définitivement :**

- La pâte du décapant maintient la peinture dans un état légèrement humide (créant une sorte d'émulsion) qui empêche les particules de plomb contenu dans les peintures de se libérer dans l'air ou dans l'environnement intérieur
- Quand le travail de décapage est fini et le papier sulfurisé enlevé, la plus grande partie de la pâte et de la peinture se décolle intacte sur le papier, facilitant le ramassage



## **PEELAWAY, DECAPANT PROFESSIONNEL**

**Ultra-performant, éliminez définitivement toutes vos peintures au plomb !**

- Enlève jusqu'à 30 couches en 1 application ●
- Neutralise même les vieilles peintures au plomb ●
- Efficace sur les surfaces les plus difficiles